地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

TH-42PZ70

■機器概要

本機は、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、地上アナログ放送の各チューナーを内蔵した42V型デジタルハイビジョンプラズマテレビです。当社独自の高画質システム 新フルハイビジョン「PEAKS」を搭載し、高画質、大画面映像をお楽しみいただけるのに加え、VIERA LINKによる便利なネットワーク、デジタルダブルチューナー、新ワイドインテリジェントテレビ番組ガイド、SD静止画再生機能搭載、「アクトビラ」サービス対応など使いやすく簡単・便利機能を満載、デジタルネットワークをより簡単にお楽しみいただけます。

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本体		
使用電源		AC100 V　50 Hz ／60 Hz
年間消費電力量		455 kWh/年（省エネ法による、スタンダードモードを標準状態として測定）
消費電力		488 W (リモコンで電源「切」時 約 0.1 W：電源ランプ橙色または回線使用中/データ取得中ランプ橙色時約18.5 W)
受信チャンネル		VHF：1-12 ch、UHF：13-62 ch、地上デジタル（CATVパススルー対応）、BSデジタル、110度CSデジタル、CATV：c13-c38 ch
音声実用最大出力		20 W（左：10 W+ 右：10 W）JEITA
スピーカー		フルレンジ：120 mm × 60 mm 2個
プラズマ		駆動方式AC型
ディスプレイパネル		42V型（アスペクト比16：9）
画面寸法		幅 922 mm　高さ 518 mm　対角 1,057 mm
画素数		2,073,600 画素（水平1,920 × 垂直1,080）［ドット数5,760 × 1,080］（フルHD）
動作使用条件		温度：0 ℃～40 ℃
接続端子	NTSC	● ビデオ入力1～4（ビデオ入力3はS2映像なし） 映像　：1 V [p-p]（75 Ω） S2映像　：輝度・色信号分離（75 Ω） 音声（左右）　：0.5 V [rms] ● モニター出力 映像　：1 V [p-p]（75 Ω） S2映像※　：輝度・色信号分離（75 Ω） 音声（左右）　：0.5 V [rms] ※「フル映像」出力時：DC約5 V重畳　「ワイドクリアビジョン映像」出力時：DC約2 V重畳
	コンポーネント（色差）ビデオ	● D4映像1～2　Y　：1 V [p-p]（75 Ω） P_B/C_B：0.7 V [p-p]（75 Ω） P_R/C_R：0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声1～2　：左・右　0.5 V [rms] ※入力（525i [480i]、525p [480p]、750p [720p]、1125i [1080i]）自動切換式
	アンテナ接続	● BS・110度CSデジタル-IF入力端子（75 Ω）兼衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力 ● 地上デジタル入力端子 ● 地上アナログ入力端子
	パソコン入力	● 対応周波数：水平31 kHz~69 kHz　垂直：59 Hz~86 Hz　WXGA対応（フル時） 表示画素数を超える入力信号は簡易表示となります。 RGB（ミニD-sub15P）音声：左・右0.5V [rms]（音声入力はビデオ入力3を兼用）
	その他	● 光デジタル音声出力端子　：－18 dBm、660 nm、JEITA CP-1201準拠 ● モジュラー端子（電話回線）：2400 bps、MNP4（着呼機能なし） ● Irシステム端子　：Irシステムケーブル（付属品）用 ● ヘッドホン/イヤホン端子　：（16～32Ω推奨） ● SDメモリーカードスロット　：1スロット ● LAN端子　：10BASE-T/100BASE-TX ● HDMI端子　：2系統　※本機はビエラリンクVer.2に対応しています
外形寸法		幅 1,020 mm　高さ 705 mm　奥行 111 mm（本体のみ） 幅 1,020 mm　高さ 752 mm　奥行 330 mm（テレビスタンド含む）
質量		約 40 kg（テレビスタンド含む）約 33 kg（本体のみ）
キャビネット材質		前面：樹脂　後面：金属製
リモコン		
使用電源		DC 3 V（単3形乾電池2コ）
操作距離		約 7 m 以内（テレビ正面距離）
操作範囲		左右：各約30°以内／上下：各約20°以内
質量		約 180 g（乾電池含む）

付属品　・リモコン　・単三形電池　・電源コード　・取扱説明書　・B-CASカード　・各種申込書
　　　　・Irシステムケーブル　・F型接栓　・クランパー

別売品　・専用台（TY-S42PZ700）
　　　　・壁掛け金具（TY-WK42PV3U, TY-WK42PR3U）

■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。　（単位：mm）

据え置き設置用スタンド取付時

〈前面端子〉

〈背面端子〉